



reysilo negro

film negro para ensilaje

| PROPIEDADES | VALOR | UNIDAD | METODO |
|------------------------------------|----------|--------|------------|
| Dimensionales | | | |
| Espesor nominal | 175 | µm | ISO 4591 |
| Mecánicas | | | |
| Resistencia a la tracción | | | |
| DM | 18 | MPa | ISO 527-3 |
| DT | 18 | MPa | ISO 527-3 |
| Alargamiento en el punto de rotura | | | |
| DM | 590 | % | ISO 527-3 |
| DT | 700 | % | ISO 527-3 |
| Resistencia al impacto (F50) | | | |
| Cara | 350 | g | ISO 7765-1 |
| Pliegue | 200 | g | ISO 7765-1 |
| Ópticas | | | |
| Transmisión relativa de luz | < 5 E-08 | % | EN 13655 |

Otras propiedades

Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 13 STD - 18.05.2022



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

 @reyenvas
 @reyenvas
 @reyenvas_sevilla


GRUPO
armando
alvarez



reyenvas

www.reyenvas.com