



hilo torcido T-130

Hilo torcido para empaçado

PROPIEDADES	VALOR	UNIDAD	METODO
Dimensionales			
Título	110	m/kg	EN ISO 4167
Mecánicas			
Resistencia a la tracción en rotura	372	kg	EN ISO 4167
Alargamiento máximo	10	%	EN ISO 4167
Resistencia a la tracción en nudo	205	kg	EN ISO 4167
Presentación			
Peso de bobina	9	kg	-
Rendimiento de bobina	990	m	-

Los valores y resultados expresados en la presente Ficha de Producto son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Dado que las circunstancias y condiciones en que esta información pueda ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma. Los datos de este documento no constituyen especificaciones del producto, cuyas únicas referencias son las que aparecen en los respectivos contratos y/o pedidos.

ID 17 STD - 25.03.2024



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

 @reyenvas
 @reyenvas
 @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com