



fût ECO-220l

CARACTÉRISTIQUES	VALEUR NOMINALE
Poids	6,5 kg.
Diamètre extérieur du écrou	1335 mm.
Diamètre intérieur de la bouche (Di)	397 mm.
Diamètre extérieur de la bouche (Dext)	407 mm.
Épaisseur moyenne de la bouche	6 mm.
Épaisseur ponctuelle	≥ 2.5 mm.
Volume nominal	220 l.
Hauteur (h)	975 mm.
Développement maximum du fût	1925 mm.
Couleur	Selon Ordre de Fabrication.
Aspect visuel	Absence de défauts.
Écrou	Minimum 3 fils.
Fermeture	Doit assurer l'étanchéité.
Marques / Signaux	Selon Ordre de Fabrication.



*Nos fûts ont été conçus, dessinés et commercialisés pour effectuer de multiples circuits ou rotations tout au long de leur cycle de vie, ou pour être rechargés ou réutilisés dans le même but que celui pour lequel ils ont été conçus. Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID - 16.05.2022



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

f @reyenvas
t @reyenvas
i @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com