



Ecotutor T-1000

Rafia hortícola


| PROPRIÉTÉS | VALEUR | UNITÉ | NORME |
|--|--------|-------|-------------|
| Caractéristiques dimensionnelles | | | |
| Titrage | 750 | m/kg | EN ISO 4167 |
| Caractéristiques mécaniques | | | |
| Résistance à la traction de rupture | 44 | kg | EN ISO 4167 |
| Allongement maximum | 10 | % | EN ISO 4167 |
| Résistance à la traction de rupture au noeud | 24 | kg | EN ISO 4167 |
| Presentation | | | |
| Poids de bobine | 5 | kg | - |
| Performance de bobine | 3750 | m | - |

Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID 31 STD - 18.05.2022



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

 @reyenvas
 @reyenvas
 @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com