



hilo torcido T-300

Ficelle agricole

PROPRIÉTÉS	VALEUR	UNITÉ	NORME
Caractéristiques dimensionnelles			
Titrage	270	m/kg	EN ISO 4167
Caractéristiques mécaniques			
Résistance à la traction de rupture	144	kg	EN ISO 4167
Allongement maximum	10	%	EN ISO 4167
Résistance à la traction de rupture au noeud	79	kg	EN ISO 4167
Presentation			
Poids de bobine	5	kg	-
Performance de bobine	1350	m	-

Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID 19 STD - 18.05.2022



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

 @reyenvas
 @reyenvas
 @reyenvas_sevilla



reyenvas

www.reyenvas.com