



hilo torcido T-130

Ficelle agricole

PROPRIÉTÉS	VALEUR	UNITÉ	NORME
Caractéristiques dimensionnelles			
Titrage	110	m/kg	EN ISO 4167
Caractéristiques mécaniques			
Résistance à la traction de rupture	372	kg	EN ISO 4167
Allongement maximum	10	%	EN ISO 4167
Résistance à la traction de rupture au noeud	205	kg	EN ISO 4167
Presentation			
Poids de bobine	9	kg	-
Performance de bobine	990	m	-

Les valeurs et résultats indiqués sur cette fiche Produit sont le résultat de notre expérience et sont exprimés comme orientation. Les circonstances et conditions sous lesquelles cette information peut être utilisée nous sont inconnues, par conséquent, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à cause de perte ou dommage résultants. Les informations données ne sont en aucun cas des spécifications du produit, dont les références seront données dans les contrats ou commandes.

ID 17 STD - 17.03.2025



Reyenvas, S.A.
Autovía Sevilla-Málaga, Km. 5
Polígono Industrial La Red
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) España
T. (+34) 95 563 15 40
comercial@reyenvas.com

f @reyenvas
t @reyenvas
i @reyenvas_sevilla



reyenvas
www.reyenvas.com